

Přehled modelů Automower®

BEZDRÁTOVÁ INSTALACE

KABELOVÁ INSTALACE

MODEL	305E NERA	310E NERA	320 NERA	405XE NERA	410XE NERA	430X NERA	450X NERA	435X AWD NERA	Aspire® R4	305	310 Mark II	315 Mark II	415X
Doporučená pracovní plocha nepravidelý vzor sečení	600 m ²	1000 m ²	2 200 m ²	600 m ²	1000 m ²	3 200 m ²	5 000 m ²	3 500 m ²	400 m ²	600 m ²	1000 m ²	1500 m ²	1500 m ²
Doporučená pracovní plocha systematicky vzor sečení	900 m ²	1500 m ²	3 300 m ²	900 m ²	1500 m ²	4 800 m ²	7 500 m ²	5 000 m ²	–	–	–	–	–
Maximální sklon sekané plochy	30 %	30 %	50 %	30 %	30 %	50 %	50 %	70 %	25 %	40 %	40 %	40 %	40 %
Metody vyhledávání (virtuální nebo drátové)	4	4	4	5	5	5	5	5	1	3	3	3	3
Počet naváděcích vodičů	2	2	2	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1
Vzdálené startovací body	x5	x5	x5	x5	x5	x5	x5	x5	x3	x3	x3	x3	x3
Bezdrátová instalace	○	○	○	○	○	○	○	○	● Integrovaná bezdrátová instalace	–	–	–	–
EdgeCut	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Automower® Zone Control	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●
Detekce a vyhýbání se objektům	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Kontrola aplikací Wi-Fi / Mobil / Bluetooth*	● / – / ●	● / – / ●	● / – / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	– / ● / ●	● / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	– / ● / ●
Volitelný vzor sečení	○	○	○	○	○	○	○	●	–	–	–	–	–
GPS asistovaná navigace	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●
Smart Home integrace	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●
Automower® Access	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
FOTA (Firmware Over The Air)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●
Senzor mrazu	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●
Spirálové sekání	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●
Profily (paměť nastavení)	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●
Elektrické nastavení výšky sečení	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●
Snadné čištění	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED světlomety	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●
Pryžový nárazník	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	●

BEZDRÁTOVÁ INSTALACE

KABELOVÁ INSTALACE

MODEL	305E NERA	310E NERA	320 NERA	405XE NERA	410XE NERA	430X NERA	450X NERA	435X AWD NERA	Aspire® R4	305	310 Mark II	315 Mark II	415X
Přibližný čas nabíjení	40 min	40 min	75 min	90 min	90 min	40 min	40 min	45 min	75 min	60 min	60 min	60 min	60 min
Přibližná doba sekání na jedno nabití	50 min	50 min	135 min	100 min	100 min	100 min	145 min	145 min	70 min	60 min	60 min	60 min	50 min
Vnímaná hladina hluku*	60 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	56 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)	59 dB(A)	59 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)	62 dB(A)
Minimální šířka průchodu	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Maximální sklon svahu uvnitř instalace	30 %	30 %	50 %	30 %	30 %	50 %	50 %	70 %	25 %	40 %	40 %	40 %	40 %
Maximální sklon svahu u ohraničujícího vodiče	20 %	20 %	25 %	20 %	20 %	25 %	25 %	50 %	10 %	15 %	15 %	15 %	15 %
Alarm / PIN kód / GPS sledování	● / ● / –	● / ● / –	● / ● / –	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	– / ● / –	● / ● / –	● / ● / –	● / ● / –	● / ● / ●
Šířka sekání	22 cm	22 cm	24 cm	22 cm	22 cm	24 cm	24 cm	22 cm	16 cm	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm
Výška sekání	20–55 mm	20–55 mm	20–60 mm	20–55 mm	20–55 mm	20–60 mm	20–60 mm	30–70 mm	20–45 mm	20–50 mm	20–50 mm	20–50 mm	20–50 mm
Typ akumulátoru	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Průměrná spotřeba energie při maximálním využití	7 kWh /měsíc	11 kWh /měsíc	19 kWh /měsíc	11 kWh /měsíc	13 kWh /měsíc	20 kWh /měsíc	24 kWh /měsíc	25 kWh /měsíc	5 kWh /měsíc	5 kWh /měsíc	8 kWh /měsíc	10 kWh /měsíc	10 kWh /měsíc
Hmotnost	12,2 kg	12,2 kg	12,8 kg	12,1 kg	12,1 kg	14,6 kg	15 kg	18,1 kg	5,9 kg	9,4 kg	9,4 kg	9,4 kg	9,5 kg
Počet nožů v balení	9 ks	9 ks	9 ks	9 ks	9 ks	9 ks	9 ks	6 ks	3 ks	9 ks	9 ks	9 ks	9 ks

● Standard ○ Volitelné N/A – Hodnoty nebyly v době tisku známy.

* Vnímaná hladina zvuku, která se měří podle normy ISO 11094:1991.